

1 Inleiding

Dit werkblad helpt leerlingen en docenten om data analyse van HiSPARC met het software pakket Coach (6 of 7) te doen. Coach (6 of 7) is een software pakket wat leerlingen en docenten in staat stelt om fysische grootheden te meten en analyses met deze data te doen. Coach is al op veel scholen beschikbaar en leerlingen kunnen hier gemakkelijk mee aan de slag. We gebruiken het onderdeel 'analyse' van Coach om ESD data van HiSPARC te analyseren. In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je deze data in kunt laden in Coach. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je van deze data in Coach grafieken kunt plotten en analyseren. In dit document wordt eerst uitgelegd hoe dit met Coach 6 gedaan wordt. Het laatste deel van dit document licht toe hoe dezelfde grafieken in Coach 7 gemaakt worden.

2 Het ophalen van ESD data

Ga naar de volgende website https://data.hisparc.nl en kies een station waar je data van wilt downloaden, klik op dat station. Op de pagina waar je dan komt staat aan de rechterkant de link: 'Download event summary data', klik daarop. Kies voor het gemak voor één dag data, dan is het bestand nog redelijk klein. Je krijgt een tsv-bestand binnen waarin als eerste (de eerste 28 regels) beschreven staat wat je in elke kolom aan data vindt. In het tsv-bestand vindt je onder andere, tijdstempel per event, pulshoogte en pulsintegraal per detector, aantal deeltjes per detector en aankomsttijden van de shower in de detector.

3 Inlezen van de data in Coach.

Het tsv-bestand gaan we nu inlezen in Coach. Open Coach; log in als docent; kies 'nieuwe activiteit'; 'meten'. (Je hoeft geen meetpaneel te kiezen.)

Klik op het icoon tabel, zie Figuur 3.1. Je kunt hier kiezen om een nieuwe tabel aan te maken. Er verschijnt een werkvenster 'tabel kiezen of maken'. Kies in dit werkvenster 'importeren'. In het uitklapvenster kies je 'tekst bestand'.

Deel van de HiSPARC data uit een tsv-bestand.

15/07/15	14:00:10	1436968810	060318189	4	6	256	122	0	• • •
15/07/15	14:00:13	1436968813	006833767	1416	485	255	1041	0	• • •
15/07/15	14:00:13	1436968813	116782974	4	351	272	6	0	
15/07/15	14:00:13	1436968813	344642048	6	379	261	4	0	
15/07/15	14:00:14	1436968814	113137182	5	5	223	136	0	
15/07/15	14:00:20	1436968820	261698618	4	247	4	365	0	

🗕 Coach 6 - (nieuwe Activiteit)	
Bestand Uitvoeren Beeld Opties Help	
🖄 🖄 📑 🔁 🔕 🧭 🙂 🖾 - 🖾 - 🔟 - 🖾	- 🗾 - 🗾 - 阿 - 💽 - 😹 -
- Leeg -	🗸 🗖 🔀
nieuwe activiteit	Tabel invoegen
Activiteit-instellingen	
Type Niveau Geavanceerd Activiteitstype Meten Datalogger (off-line) Sturen Modelleren Videometen Met Programma Image: Contract of the state	OK Annuleren
Paneel: [geen Paneel]	Help

Figuur 3.1 – Screenshot van Coach 6, open een nieuwe activiteit door op het icoon linksboven te klikken (vier window icoon).In de nieuwe activiteit "meten"kun je nu een tabel invoegen. Het icoon van tabel invoegen is aangegeven met de rechterpijl. Klik op dit icoon, er verschijnt dan een werkvenster.

Tabel kiezen of maken		X	
Tabellen:			
		OK	
	(Sluiten	
			klik Importeren
			dan
			'Tekstbestand'
	(Nieuw	
		Bewerken	
		Importeren	Coach rusultaat
		Verwijderen	Tekstbestand DIF-bestand
	ſ	Help	IP-Coach 4 Data Geluid
L	(TI Calculator

Figuur 3.2 - Importeren van een tsv-bestand met Coach. Kies tabel 'importeren' en dan 'tekstbestand'.

Importeren uit Tekstbestand	X
Bestandsinstelling Bestand: C:\rt van Veen\Desktop\events-s501-20150715_140000_20150716_150000.csv	ОК
Decimaal-scheiding:	Annuleren
Duizendtal-scheider:	
Bereik en interpretatie van de rijen	
Importeer vanaf rij: 30 tot rij: 55138	
Kopregel met namen van grootheden	
Kolom-scheidingstekens	
🗹 Tab 👘 🗌 Puntkomma 🔽 Komma 📄 Spatie	
Ander teken:	Help

Figuur 3.3 – Instellen van importeer mogelijkheden in Coach.

Bij het importeren van het tsv-bestand moet je aangeven hoe Coach het bestand moet lezen. In Figuur 3.3 kun je zien dat je dat het decimaal teken een punt moet zijn. Voor duizendtallen mag je ook 'geen' invullen. Omdat je de tekst boven de data in het tsv-bestand niet wilt, moet je aangeven dat je vanaf rij 28 begint.

Als je nu op 'ok' klikt ben je bijna klaar met importeren. Je kunt nu boven elke kolom aangeven wat er voor data in staat. De eerste twee kolommen bevatten in Coach 6 helaas niets, omdat datum en tijd niet herkend worden. De kolommen 3 tot en met 8 bevatten wel data die we kunnen gebruiken. In kolom 3 staat het GPS-tijdstempel UNIX epoch. Dat betekent dat we datumtijdstempel van het event in het aantal seconden na 1 januari 1970 uitdrukken. Kolom 4 heeft het tijdstempel in het aantal nanoseconden. Kolommen 5 tot en met 8 bevatten de pulshoogte waarden voor een bepaald event. Je kunt het aantal decimalen instellen op 0 voor elke grootheid. Zie Figuur 3.4

Klik nu 'ok'. Nu is de data van het tsv-bestand als tabel 1 beschikbaar. klik op tabel 1 en plaats deze in een venster.

4 Pulshoogte diagram in Coach

We hebben nu de data van het tsv-bestand ingelezen in Coach en gaan er een pulshoogte histogram van plotten. Daarna kunnen we met behulp van de analyse mogelijkheden in Coach kunnen we onderzoek doen aan het histogram.

4.1 Pulshoogte diagram maken

De snelste manier om een histogram is om op de betreffende kolom in het tabel venster 'rechts' te klikken en dan uit het analyse menu, histogram te kiezen. Je moet echter aangeven in hoeveel stappen je het histogram wilt laten maken. Dan geef je aan bij 'aantal klassen'. Verander dit bijvoorbeeld in 200. Onderzoek ook het effect van meer of minder 'klassen' (in het Engels worden 'klassen' het aantal 'Bins' genoemd.)

Gegevens im	porteren	X
Gegevens bro Bestand: Rijen:	nbestand: C:\1-20150715_140000_20150716_150000.csv 55111	ОК
Kolom:	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	Annuleren
Grootheid: Eenheid: Min.: Max.:	3 4022	
Importeren als	;	
Kolom:	C5 🖌	
Grootheid:	Pulshoogte 1	
Eenheid:	Mm	
Decimalen:	2	
Te importeren	rijen:	
Eerste rij:	1	
Laatste rij:	55111	
Stap:	1	
 Selectie 	importeren O Selectie niet importeren	Help

Figuur 3.4 – Kolommen de juiste naam geven.

Tabel 1								- 🗸 🗐 🔀		\delta Histogr	am					_	
	nporterenr	nporteren	nporteren	nporteren.	ulshoogte (mV)	nporteren	nporteren	nporteren	ſ	Getal 4000 r							
1			1,4E+09	1,2E+08	5,00	315,00	239,00	7,00 🔷		2500							
2	2		1,4E+09	4,3E+08	197,00	123,00	5,00	7,00		3300							
3	3		1,4E+09	7,5E+08	165,00	312,00	476,00	6,00	L	3000							
4	ł		1,4E+09	6,2E+08	7,00	343,00	690,00	4,00		2500							
5	5		1,4E+09	4,8E+08	421,00	5,00	5,00	366,00	L	2000							
6	5		1,4E+09	2,1E+08	174,00	250,00	46,00	234,00	L	1500							
7	7		1,4E+09	6,0E+07	4,00	6,00	256,00	122,00		1000							
8	3		1,4E+09	6,8E+06	1416,00	485,00	255,00	1041,00		500							
9)		1,4E+09	1,1E+08	4,00	351,00	272,00	6,00		L					Puls	noogte 1 (mV)	
10			1,4E+09	3,4E+08	6,00	379,00	261,00	4,00		Ļ	0,2		4	0,6	0,8	1	.0.
11			1,4E+09	1,1E+08	5,00	5,00	223,00	136,00		Kolom	Pulshooate 1		« 3J	00			
12			1 4F+09	2 6E+08	4 ∩∩	247 00	4 ∩∩	365.00 🞽			· and · ·	Bovenare	ns 40	22.00	-		
– Leeg -	-							🚽 🖂 🔀				Aantal kla		0		Nieuw dia	gram
									L					X			
																✓ Gesorteer ✓ Raster tor	d tonen nen
										Help	Afdrukken	Druk op OK on	het nieuwe	diagram toe te voe	gen		nuleren

L

Figuur 4.1 – Aantal klassen aanpassen voor het histogram.

Diagram maker	ı <i>l</i> wijzigen	×
Diagram:		
Naam: H	Histogram van Pulshoogte 1	UK
Ŀ	Raster tonen	Annuleren
Kolommen:	neem de log van	
Kies kolom:	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C grootheid van C3	
Verbinding:	Formule	
As:	○ x-as ⊙ Dnzichtbaar ○ y-as (links)	
Formule:	Histogram([Pulshoogte 1(2)];3;4022;200)	Formule
Grootheid:	Getal	
Eenheid:		
Decimalen:	0 Min.: 0 Max.: 100	
		Help

Figuur 4.2 – Instellingen voor het logaritmische pulshoogte diagram.



Figuur 4.3 - Pulshoogte diagrammen, lineair en logaritmisch

Klik 'ok' en plaats het diagram in een leeg window. Kies nu 'automatisch zoomen'. Nu zie je een histogram van de pulshoogte van detector 1.

Opdracht 1. Maak nog 3 dezelfde histogrammen van de andere detectoren. Plaats deze apart in diagrammen. (je kunt ze ook in een diagram plaatsen.)

We willen graag een logaritmische y-as, dat kunnen we instellen. Klik rechts op het diagram, kies 'diagram instelling'. Zie Figuur 4.2 Zorg dat je kolom C3 onzichtbaar maakt (tip: geef C3 een duidelijke naam bij het vakje grootheid). In C4 maak je een formule, selecteer C4 en kies de formule knop. Maak nu een formule waarin je de log van de grootheid van C3 neemt. In 'diagram instelling' kun je ook nog aangeven welke kleur de grafiek moet hebben en of je de meetwaarden als stip of als kruis wilt zien. In Figuur 4.3 zie je de grafieken. Een grafiek met en één grafiek zonder logaritmische schaal.

4.2 opdrachten

Opdracht 1. Maak nog 3 dezelfde histogrammen van de andere detectoren. Plaats deze apart in diagrammen. (je kunt ook twee grafieken in één diagram plaatsen.)

Opdracht 2. Gebruik de analyse of uitlees optie om de waarde van de piek in de diagrammen uit



Figuur 4.4 – Bepaling van de helling van het pulshoogte diagram op een afstand van 3x de piek waarde.

te lezen. Noteer deze. Zijn ze voor elke detector precies hetzelfde?

Opdracht 3. Analyseer de helling van het logaritmische diagram. Gebruik de 'analyse' en dan 'helling' mogelijkheid, die je vindt door rechts te klikken op het diagram. Teken op een afstand van 3x de waarde van de piek die je bij opdracht 2 vond een beste raaklijn aan de grafiek. We kiezen 3x de afstand om zo eerlijk te vergelijken tussen de verschillende histogrammen. Zie Figuur 4.4. Klik in het analyse venster op het punt en verander de helling van de raaklijn met de pijltjes toetsen. Zorg dat je zo de beste raaklijn aangeeft in de grafiek.

Opdracht 4. a. Download een tsv-bestand met weerdata van de HiSPARC website. Kies dan een HiSPARC station wat ook een weerstation heeft. Maak eens wat plotjes van bijvoorbeeld de luchtdruk, windsnelheid, temperatuur, tegen het tijdsverloop over een dag.

b. Bepaal met een histogram van de pulshoogte piek van een warme zomerdag of een winterdag.Zie je verschillen tussen de positie van de piek op een warme of wat koudere dag?

5 Werken met Coach 7

Coach 7 maakt het mogelijk om meer dan acht kolommen in te lezen uit een gedownload tsvbestand. In ons geval worden zelfs alle 21 kolommen van een event in gelezen. Omdat Coach 7 een ander uiterlijk en andere symbolen voor de knoppen heeft dan Coach 6, wordt in deze sectie aandacht besteed aan het doen van analyse op de gegevens met Coach 7.

In Figuur 5.1 is een screenshot van Coach 7 te zien. Login als 'Docent' en kies voor activiteit type 'Meten'.

Nu we in de activiteit omgeving zitten kunnen we het tsv- of csv -bestand importeren. Mocht het tsv bestand niet worden ingelezen door Coach 7 dan kun je handmatig de extensie van het bestand veranderen naar csv. Coach 7 kan nu het bestand wel inlezen. Klik op het tabel icoon. Nu opent een tabel venster. Als je met een rechtermuisknop op het scherm in het tabel venster



Figuur 5.1 - Screenshot van het openingsscherm van Coach7

klikt, verschijnt een uitklapmenu waarin je aangeeft bij meting, importeer uit csv bestand, dat je een textfile wilt importeren. Zie Figuur 5.2

Na het selecteren van het juiste tsv-bestand krijgen we een soortgelijk scherm als in figuur 3.3. In Figuur 5.3 zien we ook deze instellingen. Na het instellen van dit venster klikken we 'ok'. Er wordt je nu gevraagd om elke kolom een grootheid en een eenheid te geven. Dat kun je doen maar is heel veel werk. Beter kun je straks bij de grafiek een juiste grootheid en eenheid voegen. Je zult namelijk niet van elke kolom een histogram of grafiek willen maken.

Nu we alle data geïmporteerd hebben krijgen we de waarden in een tabel. Klik op het plusje linksboven in het tabel venster, om de tabel uit te klappen. Coach 7 kan ook geen tijdstempel en datum importeren, maar het gaat ons nu om de data. Nu zien we alle kolommen die geïmporteerd zijn. We kunnen dubbelklikken op de tekst boven een kolom. Dan opent een menu waarin we de namen van grootheden en eenheden kunnen aanpassen. Zie Figuur 5.5.

Rechtslik nu op een leeg venster en kies 'Diagram plaatsen'. Dit is nu nog een leeg diagram, waar we vanuit de Datatabel data naar toe gaan slepen. We willen eerst echter nog dat de Datatabel de index van de rijen weergeeft. Deze is standaard verborgen in Coach 7. We gaan de kolom 'Index' zichtbaar maken. Rechtsklik op de Datatabel. Het menu wat je in Figuur 5.6 ziet verschijnt. Vink de optie 'Index' aan. In de Datatabel wordt nu de Index waarde van elke rij getoond.

Sleep nu vanuit de Datatabel de Index naar de horizontale as van het lege diagram venster. Sleep nu vanuit de Datatabel een kolom met data naar de verticale as. De grafiek die nu verschijnt zie je in Figuur 5.8. Als je op de automatisch zoomen knop drukt (het vergrootglas), dan zie je het overzicht van alle data in het diagram. Dit plaatje zie je in Figuur 5.7 Uit het menu van het analyse gereedschapskistje kies je 'histogram'. Er wordt nu een histogram (pas weer het aantal klassen aan) gemaakt. In de Datatabel worden nu twee grootheden toegevoegd, die standaard de naam 'Getal' en bijvoorbeeld 'importeren 5 klassen' heten. We willen nu graag een



Figuur 5.2 – Importeren van een tsv-bestand.



Figuur 5.3 – Instellen voor het importeren van data.

		Coach 7
) 🛇 🚥 🗠 🕣 🛛 🖓 🖉 🖳		
		REX
time (s)		
Import Data 120 120000 20150821 130000.csv OK C2 C3 C4 C5 C6 C7 C3 Cancel New manual column Cancel 1 26832 1 Help	Hier gaat de index, tot C8, na importeren hebben we alle 21 kolommen. Grootheden en eenheden opgeven kan beter later gedaan worden.	
1 2 1	Import Data Import Data Interest of the second sec	Import Data 120000 20150821 130000 csv CK 2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Cancel Hier gaat de index, tot C8, na importeren hebben we alle 21 kolommen. Grootheden en eenheden opgeven kan beter later gedaan worden.

Figuur 5.4 – In dit menu hoeven we niets te veranderen.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$															Coach 7								
r tr	周	*			50	0.08 🗠		· 🕢	• 🔜 •	• 🚱 🔻	•	0											
Data Table																							
Bun I	Name -	ti	me (s) Imp	ort1 Impo	rt2 Import3	Import4	Import	Import6	Import7	Import8	Import9	Import10	Import11	Import12 I	mport13 in	nport14 in	nport15 im	port16	mport17	Import18	mport19	Import20 [Import21
1	-)			1.4E+09	8.4E+09	219.00	212.00	8.00	9.00	3675.00	2336.00	0.00	0.00	1.10	0.67	0.00		12.50	530.00	-999.00	-999.00	537.50
		1			1.4E+00	8.5E+08	12.00	814.00	11.00	293.00	0.00	1.0E+04	0.00	3861.00	0.00	2.98	0.00	1.23	-999.00	15.00	-999.00	15.00	17.50
		d	ubbelklik o	m	1.4E+09	6.9E+08	191.00	315.00	8.00	17.00	3244.00	4390.00	0.00	0.00	0.97	1.26	0.00	0.00	22.50	15.00	-999.00	-999.00	30.00
		n	amen van		1.4E+09	8.5E+08	285.00	15.00	7.00	189.00	4441.00	0.00	0.00	2715.00	1.33	0.00	0.00	0.87	15.00	-999.00	-999.00	40.00	45.00
		g	rootheden	en	1.4E+09	5.8E+08	7.00	488.00	8.00	234.00	0.00	5713.00	0.00	2804.00	0.00	1.64	0.00	0.90	-999.00	12.50	-999.00	1225.00	1230.00
		e	enheden a	an te pas	sen 1.4E+09	8.7E+08	5.00	320.00	6.00	391.00	0.00	3185.00	0.00	5137.00	0.00	0.92	0.00	1.64	-999.00	12.50	-999.00	647.50	652.50
					1.4E+09	3.9E+08	6.00	250.00	7.00	143.00	0.00	4179.00	0.00	1443.00	0.00	1.20	0.00	0.46	-999.00	740.00	-999.00	15.00	747.50
					1.4E+09	3.5E+08	6.00	5.00	639.00	294.00	0.00	0.00	9568.00	4101.00	0.00	0.00	2.56	1.31	-999.00	-999.00	12.50	32.50	37.50
	000)	Edit	Variable P	roperties	0.00.00	100.00	6.00	338.00	8.00	1773.00	0.00	4586.00	0.00	0.53	0.00	1.23	0.00	12.50	-999.00	377.50	-999.00	382.50
	(1	(8.00	298.00	655.00	0.00	0.00	4276.00	9590.00	0.00	0.00	1.14	3.07	-999.00	-999.00	12.50	117.50	120.00
	time	Import1	Import2	Import3	Import4	Import5		627.00	7.00	8.00	4558.00	9078.00	00.00	0.00	1.36	2.61	0.00	0.00	17.50	12.50	-999.00	-999.00	25.00
	Conner	ntion:	Manual inr	nut				7.00	181.00	295.00	0.00	0.00	2913.00	4306.00	0.00	0.00	0.78	1.38	-999.00	-999.00	27.50	12.50	35.00
			interio en ing					5.00	410.00	404.00	4470.00	0.00	5329.00	0.00	1.24	0.00	1.42	0.00	12.50	-999.00	15.00	-000.00	20.00
	Label:	_	pulshoogte	∋2				16.00	315.00	9.00	2843.00	0.00	3945.00	0.00	0.85	0.00	1.92	0.00	17.50	-999.00	15.00	-999.00	27.50
	Unit:	↗		Decima	s: 🗌 🗌	Scientific r	notation	7.00	467.00	8.00	4803.00	0.00	5815.00	0.00	1.44	0.00	1.55	0.00	15.00	-999.00	12.50	-999.00	20.00
	/							6.00	8.00	255.00	7603.00	0.00	0.00	2900.00	2.27	0.00	0.00	0.93	12.50	-999.00	-999.00	22.50	27.50
								126.00	12.00	95.00	3137.00	1885.00	0.00	1408.00	0.94	0.54	0.00	0.45	15.00	17.50	-999.00	12.50	20.00
	Help	,			C	к	Cancel	7.00	315.00	8.00	3976.00	0.00	3702.00	0.00	1.19	0.00	0.99	0.00	1320.00	-999.00	10.00	-999.00	1325.00
		_	_		1.46700	0.0LT00	0.00	2162.00	2402.00	9.00	0.00	3.8E+04	3.7E+04	0.00	0.00	10.91	9.77	0.00	-999.00	12.50	52.50	-999.00	57.50
					1.4E+09	6.0E+08	8.00	580.00	272.00	9.00	0.00	7858.00	3943.00	0.00	0.00	2.26	1.05	0.00	-999.00	12.50	410.00	-999.00	415.00
					1.4E+09	1.4E+08	7.00	492.00	239.00	7.00	0.00	6778.00	3066.00	0.00	0.00	1.95	0.82	0.00	-999.00	12.50	17.50	-999.00	22.50
					1.4E+09	8.9E+08	7.00	523.00	8.00	407.00	0.00	7358.00	0.00	6440.00	0.00	2.12	0.00	2.06	-999.00	15.00	-999.00	565.00	570.00
					1.4E+09	2.5E+08	5.00	264.00	187.00	9.00	0.00	3643.00	3270.00	0.00	0.00	1.05	0.87	0.00	-999.00	1135.00	15.00	-999.00	1140.00
					1.4E+09	3.7E+08	11.00	186.00	346.00	20.00	0.00	2287.00	4513.00	0.00	0.00	0.66	1.21	0.00	-999.00	10.00	1097.50	-999.00	1105.00
					1.4E+09	8.6E+08	272.00	5.00	8.00	513.00	3670.00	0.00	0.00	6877.00	1.10	0.00	0.00	2.20	1122.50	-999.00	-999.00	12.50	1127.50
					1.4E+09	9.2E+08	8.00	394.00	10.00	630.00	0.00	5544.00	0.00	8454.00	0.00	1.60	0.00	2.70	-999.00	122.50	-999.00	15.00	127.50
					1.4E+09	1.1E+08	11.00	8.00	144.00	160.00	0.00	0.00	1979.00	2228.00	0.00	0.00	0.53	0.71	-999.00	-999.00	785.00	10.00	797.50

Figuur 5.5 – Dubbelklik de kolomkop en pas daarna de grootheden en eenheden van de gewenste kolommen aan.

Toon variabele in Meetreeks ✓ tijd Voeg een variabele toe in Datareeks ✓ kig Variider variabele In Datareeks ✓ kig Datapunten ✓ im ✓ im Venster loskoppelen ✓ im ✓ im Venster loskoppelen ✓ im ✓ im ✓ Im ✓ im ✓ im ✓ Venster loskoppelen ✓ im ✓ im ✓ Im ✓ im ✓ im	ek:Tijdsinterval lex porteren1 porteren2 porteren3
Toon variabele in Meetreeks ✓ tijd Voeg een variabele toe in Datareeks Kla Verwijder variabele > in Datareeks Kla Datapunten > ////////////////////////////////////	ok:Tijdsinterval lex porteren 1 porteren2 porteren3
Toon variabele in Meetreeks ✓ tijd Voeg een variabele toe in Datareeks Kk Verwijder variabele in Datareeks Ind Datapunten in ////////////////////////////////////	ok:Tijdsinterval lex porteren1 porteren2 porteren3
Voeg een variabele toe Verwijder variabele Datapunten Xoom Venster loskoppelen Afdrukken Kopieer naar klembord Help	ok:Tijdsinterval lex porteren1 porteren2 porteren3
Verwijder variabele Datapunten Meting Zoom Venster loskoppelen Afdrukken Kopieer naar klembord Help	ex porteren1 porteren2 porteren3
Datapunten ✓ Im Meting ✓ Im Zoom ✓ Im Venster loskoppelen ✓ Im Afdrukken ✓ Im Kopieer naar klembord ✓ Im Help ✓ Im	porteren1 porteren2 porteren3
Meting ✓ Im Zoom ✓ Im Venster loskoppelen ✓ Im Afdrukken ✓ Im Kopieer naar klembord ✓ Im Help ✓ Im	porteren2 porteren3
Zoom Venster loskoppelen Afdrukken Kopieer naar klembord Help Vim	porteren3
Venster loskoppelen	
Afdrukken Kopieer naar klembord Help	porteren5
Afdrukken Kopieer naar klembord Help ✓ Im ✓ Im	porteren6
Kopieer naar klembord Help ✓ Im ✓ Im	porteren7
Heip / Im	porteren8
	porteren9
√ Im	porteren10
✓ Im	porteren11
✓ Im	porteren12
✓ Im	porteren13
✓ Im	porteren14
✓ Im	porteren15
✓ Im	porteren16
✓ Im	porteren17
V Im	porteren18
✓ Im	
l ✓ Im	porteren19

Figuur 5.6 - Zichtbaar maken van de Index in de Datatabel

logaritmische grafiek maken van ons histogram. Klik rechts op de Datatabel en kies: voeg een variabele toe -> in Datareeks -> formule. Zoals in Figuur 5.9. In het venster wat je nu krijgt kun je de logaritme van 'Getal' uit laten rekenen. Je maakt nu een nieuwe grootheid aan die je bijvoorbeeld 'Log(Pulshoogte1)' noemt. Pas nu het label van de nieuwe grootheid aan naar de naam die je aan de grootheid wilt geven. Geef ook de bijhorende eenheid op. Vul in bij formule in: **Log(Getal)** door op de knop wijzigen te klikken. Je hebt nu de instelling zoals je kunt zien in Figuur 5.10. Klik **ok** om de aanpassingen te accepteren. In de Datatabel is nu een extra kolom opgenomen die de naam 'Log(Pulshoogte1)' heeft. Maak nu een nieuw diagram en sleep deze grootheid naar de y-as en sleep de grootheid 'importeren ... klassen' naar de x-as (waar ... staat voor het nummer van de geïmporteerde kolom. Je hebt nu een logaritmische grafiek gemaakt van de Pulshoogte van een detector. De bovenstaande stappen kun je herhalen voor de Pulshoogte van een detector. Zodat je uiteindelijk bijvoorbeeld 4 Coach 7 activiteiten hebt voor een HiSPARC station.

Opdracht 5. Probeer de opdrachten van paragraaf 4.2 nu met Coach 7 te doen.



Figuur 5.7 – Overzicht van de puls hoogte data na gebruik van de automatische zoom knop!



Figuur 5.8 – Klik op de gereedschapskist (het analyse menu verschijnt). Kies 'Histogram'.

Toon variabele	-)			
Voeg een variabele toe	•	in Meetreeks	►	J
Verwijder variabele	►	in Datareeks	►	Formule
Datapunten	- F			Handmatig
Meting	•			
Zoom	•			
Venster loskoppelen				
Afdrukken	- 1			
Kopieer naar klembord	- 1			
Help				

Figuur 5.9 – Invoegen van een formule in Coach 7

	Eigenschappen Variabelen
Verbinding:	Formule
Label	Log (Pulshoogte 1)
Eenheid:	Log(mV) Decimaler2 Wetenschappelijke r
Kleur:	violet ᅌ
Formule:	Log(Getal) Wijzigen
Help	OK Annuleren

Figuur 5.10 – Invoegen nieuwe grootheid Log(Pulshoogte) met behulp van een formule